

Таблица 1

Техническая характеристика двигателей Л-3/2, Л-6/3, Л-12/4

Показатели	Л-3/2	Л-6/3	Л 12/4
Мощность, л. с.	3	6	12
Число оборотов в минуту	2200		
Число цилиндров	1	2	4
Диаметр цилиндра, мм	65		
Ход поршня, мм	90		
Рабочий объем (литраж), см ³	298	597	1195
Степень сжатия	4,5—5		
Топливо	Бензин А-66 или А-72, ГОСТ 2084—56		
Смазка	Разбрызгиванием		
Сорт масла	АК-10 и АК-6		
Количество масла, л	1,6	2,25	5,5
Зажигание	От магнето типа М-27Б левого вра- щения	От магнето типа М-48Б или М-68 правого вращения	От магнето типа СС-4827 или М-6 правого вращения
Число оборотов магнето в минуту . .	1100	2200	2200
Запальные свечи	М-12/20 с диаметром резьбы 18 мм		
Тип карбюратора	К-12 Г-Б	К-12 Д-Б	
Регулировка числа оборотов	Центробежным регулятором		
Высота оси коленчатого вала от пло- скости крепления картера, мм	150	160	160
Габаритные размеры, мм			
длина	625	705	890
ширина	515	475	575
высота	780	800	940
Сухой вес, кг	80	92	160